

角钢滑触线售后服务

生成日期: 2025-10-10

Conductix-Wampfler (康稳) 通过在法国Belley、德国Weil、意大利Milan、美国Omaha、英国Salford以及中国武汉的生产基地，我们可以确保在更短的时间内，向全球客户提供更好的产品和周到的安装调试服务。公司的技术支持网络致力于提供出色的咨询以及售后服务。通过在世界各地的分公司和办事处，我们能够根据当地的法规标准来设计和定制产品，遍布全球的专业销售力量更是竭诚的为您提供专业的咨询。我们的工程团队有能力服务全球的客户。对于非常规应用或环境，我们可以设计满足您特定要求的定制滑触线。欢迎联系我们！角钢滑触线售后服务



多极紧凑式滑触线MultiLine 0835 2极滑触线适用于有限空间的直线轨道。特点:组成部件少，易于快速高效安装；采用插入式爪型紧固件可实现预安装；紧凑型设计；系统长度和极数易于扩展；两级结构和中空型材实现高硬度；提供两个相线或者一点一地的组合。标准应用数据:额定电流 (滑触线) [A]: 100 额定电流 (系统) (100% ED) [A]: 32 电压 [V]: 48 AC/DC, 500 AC 滑触线长度 [mm]: 4.000 外形尺寸 [mm]: 38 x 98 工作条件:室内；轨道配置:直线轨道。角钢滑触线售后服务在使用寿命内 Conductix-Wampfler (康稳) 滑触线将为您更大限度地降低总体成本。



Conductix-Wampfler®康稳) 安全滑触线系列 SAFELEC 2符合下列国际标准:NFC20-010/NFC63-010/NF C32-070/VDE0470/BSEN605029/DIN53438及中国标准JB6391.2-92) 安全滑触线系列 SAFELEC 2应用范围:车间、钢厂、铸造厂、码头等的起吊机械。安全滑触线系列 SAFELEC 2应用实例:水处理系统、桥梁建设、运送系统、娱乐设施、多极供电系统。下列因素影响滑触线的正确选择:1、电源:直流、单相或三相交流; 2、更大允许电压降; 3、更大电流和持续率; 4、环境温度、环境外在条件(灰尘、沿海、潮湿、酸雾)。

单极安全滑触线 / 单极绝缘滑触线Single FlexLine 0815用于曲线路线和环形或椭圆应用的单极滑触线。适合具有有限空间的 EMS应用。 特殊特性:用插头和螺钉这样的连接方案来实现快速安装; 适合有限空间内多极的小型设计 (相位距离 14 或 12 mm) 在轨道座上使用4、6、8 或 10 极夹方便安装和灵活组合; 适合所有常用 EMS 轨道系统的轨道座; 灵活轨道改装 (弯曲设备); 通过每个轨道连接器或者端帽来实现入电。主要应用:EMS Electro 高架单轨系统; 环形路线/滑环箱; 特殊用途设备。公司的技术支持网络致力于提供出色的咨询以及售后服务。



Conductix-Wampfler®康稳) 多极紧凑式滑触线MultiLine 0831主要应用:立体仓库存储系统 AS/RS 特种行车和制造起重机; 定制解决方案和特殊用途设备 Conductix-Wampfler®康稳) 多极紧凑式滑触线MultiLine 0831标准应用数据:

额定电流（100%负载循环）[A] 10 | 32 | 60 | 100 | 125 | 电压等级 [V] 690 | 手安全阵列 500 V | 轨道长度 [mm] 4.000 | 外部尺寸 [mm] 3 极: 26,0 x 62 | 4 极: 26,0 x 80,0 | 5 极: 26,0 x 98,0 | 工作条件: 用于室内和不受天气影响的室外应用; 轨道配置: 直线线路 | Conductix-Wampfler (康稳) 滑触线产品种类丰富, 品种齐全。角钢滑触线售后服务

Conductix-Wampfler (康稳) 公司关键原材料及零部件从欧美进口。角钢滑触线售后服务

Conductix-Wampfler (康稳) 重III型HEVIBAR3——安全滑触线630-1250A系列技术参数 | TECHNICAL DATA | +25°C时安全滑触线630-1250A的标称电流值 | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 安全滑触线630-1250A截面面积 | 328mm² | 422mm² | 631mm² | 783mm² | 安全滑触线630-1250A标称电压值 | AC——1000V; DC——1000V | +25°C时的直流电阻值: 0.000096Ω/m | 0.000074Ω/m | 0.000051Ω/m | 0.000040Ω/m | 安全滑触线630-1250A标准型提挂夹 | 70mm | 安全滑触线630-1250A绝缘子提挂夹 | 100mm | 角钢滑触线售后服务

康稳移动供电设备（上海）有限公司主营品牌有康稳，发展规模团队不断壮大，该公司生产型的公司。是一家有限责任公司企业，随着市场的发展和生产的需求，与多家企业合作研究，在原有产品的基础上经过不断改进，追求新型，在强化内部管理，完善结构调整的同时，良好的质量、合理的价格、完善的服务，在业界受到宽泛好评。公司拥有专业的技术团队，具有滑触线，卷盘卷筒，移动供电，无线供电等多项业务。康稳以创造***产品及服务的理念，打造高指标的服务，引导行业的发展。