

重庆优质高温陶瓷条码标签厂家报价

发布日期: 2025-09-29

高温条码测试条件:

- 1、真空炉工艺: 升温1小时达650度保温1小时, 再次升温1小时至850度保温2小时30分钟, 再次升温50分钟至1040度保温2小时15分钟, 移入油池(真空淬火油成分为硫化物/矿物油)淬火降至200度出炉。, 冷却, 测试(用力刮, 看看能不能, 连根刮掉, 如果掉了, 就算不合格, 颜色如果变成其他的颜色: 红, 黄, 绿, 黑, 算不合格, 颜色不能退色, 要至少接近)涂层的粘贴性能。
- 2、在高浓碱液(氢氧化钠)里面煲煮(煲煮温度根据加减前后, 温度可能在20-100度之间)4-6个小时, 冷却风干。检查一下涂层是否变薄, 或者是便没有了, 如果是, 就算不合格。颜色不能退色, 要至少接近。-----这个实验的次数要多次, 10次以上。
- 3、在空气中加热到500度4-6个小时。冷却风干。检查一下涂层是否变薄, 或者是便没有了, 如果是, 就算不合格。颜色不能退色, 要至少接近。-----10次以上。

-----经过上面3个环节的测试, 高温条码性能完好, 非常适合高温环节下使用重庆优质高温陶瓷条码标签厂家报价

机械与装备行业方案

供应链全球化、客户定制化、日益严苛的环境及安全法规等使机加工企业正处于一个前所未有的不利环境, 平均利润率已经开始压缩并呈现出持续下降的趋势, 这一点在离散行业中尤为明显。因此, 他们正想方设法通过精益制造和数字化管理等先进的生产和管理方式优化工厂底层资源, 改善数据采集质量, 以提高生产力和客户满意度。

在离散制造模式下, 为了满足动态变化的客户需求并按时交货, 企业业务层必须与生产过程同步。这就意味着要有效组织和协调管理诸如物料、设备以及人员等所有制造资源。其主要特点包括以下方面:

- 提高工厂透明度, 改善物料流通性能, 有效降低库存MES从工厂自动化层实时地采集生产数据, 通过运算和处理将必要的生产信息传递给 ERP 层;
- 强大的防呆纠错体系, 减少出错机率MES收集完整的产品族系, 一旦发现不合格的零部件, 可以迅速找到受损的原因和结果, 确保将企业损失缩小;
- 减少停机时间, 为优化工厂绩效提供有力支持MES提供的设备绩效不停机管理功能能有效提高设备使用效率。停机事件和根源分析组件能够通过快速识别效率低下的生产区域或生产线, 有效减少设备空转和低效率事件的发生;
- 具有可重构性, 快速适应重庆优质高温陶瓷条码标签厂家报价

条形码识别

条形码的识别都是通过条形码阅读器来完成的, 它可分为光电扫描器和译码器, 一般是组合在一起

的。美国METROLOGIC公司的MS720型阅读器是一种在线式激光扫描阅读器,扫描速度达2000线/秒,可靠扫描距离在7~15英寸区域内,在扫描区内有20条激光扫描线,分五个方向对条形码进行扫描,通过RS-232接口与计算机进行通讯,用DIP开关可选择12种条形码码制。译码器的任务是将扫描器产生的信号按一定的条形码译码原理转换成计算机可以识别的数据,再传送至计算机中,译码器功能通常是由微处理器运行相应软件来实现,一只新的条形码阅读器须按用户所选择的码制,进行初始化编程:依次设定条形码码制→数据传输速率→条形码字符长度→定义奇偶校验位→条形码阅读器与计算机接口类型等。译码器只有经过初始化编程之后才能识别用户所选择条形码码制。通常将条形码阅读器与微机相连,或接至计算机终端上,只要将其输出与微机或终端机上并行接口或RS-232串口连接即可。

品 名: 耐强酸强碱条码 工作温度: -40-250度

应用范围: 严酷的室外以及工业环境 产品规格: 客户自定义

材 质: 特种材料 产品厚度: 客户自定义

型 号: 扫描等级 A/B

产品简介:

本产品是一款非常适合在强酸强碱环境下使用的条码标签,耐温可以达到250度左右,耐刮性能优越,非常适合渗碳渗碳的热处理过程。我们还可以根据你的特殊要求来定做特种条码。

我们一直关注每个客户对自动化识别载体的个性化需求,为客户提供完美的解决方案是我们的目标。

手持式扫描枪是1987年推出的技术形成的产品,外形很像超市收款员拿在手上使用的条码扫描枪一样。持式扫描枪绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为200dpi,有黑白、灰度、彩色多种类型,其中彩色类型一般为18位彩色。也有个别产品采用CCD作为感光器件,可实现位真彩色,扫描效果较好。

小滚筒式扫描枪

这是手持式扫描枪和平台式扫描枪的中间产品(这几年有新的出现,因为是内置供电且体积小被称为笔记本扫描枪)这种产品绝大多数采用CIS技术,光学分辨率为300dpi,有彩色和灰度两种,彩色型号一般为24位彩色。也有及少数小滚筒式扫描枪采用CCD技术,扫描效果明显优于CIS技术的产品,但由于结构限制,体积一般明显大于CIS技术的产品。小滚筒式的设计是将扫描枪的镜头固定,而移动要扫描的物件通过镜头来扫描,运作时就象打印机那样,要扫描的物件必须穿过机器再送出,因此,被扫描的物体不可以太厚。这种扫描枪的好处就是,体积很小,但是由于使用起来有多种局限,例如只能扫描薄薄的纸张,范围还不能超过扫描枪的大小。

平台式扫描枪

又称平板式扫描枪、台式扫描枪,如今在市面上大部分的扫描枪都属于平板式扫描枪,是如今的主流重庆优质高温陶瓷条码标签厂家报价

重庆优质高温陶瓷条码标签厂家报价

我们见到的一维条码,都是由纵向的黑白线条组成,黑白相间,并且条纹的粗细也不同,通

常条纹下还会有英文字母或者阿拉伯数字。一维条码可以识别商品的基本信息，比如：商品名称、商品价格等，但是并不能提供商品更详细的信息，要调用更多的信息，需要电脑数据库的支持。

相对一维条码来说，二维码不但有识别功能，而且可以显示更详细的商品内容。比如衣服，不但可以显示衣服的名称和价格，还可以显示采用的是什么材料，每种材料占的百分比，衣服尺寸大小，适合身高多少的人来穿，以及一些洗涤注意事项等，无需电脑数据库的配合，简单方便。

二维条码扫描器也叫二维条码扫描枪，和一维条码扫描器最主要的区别就是：一维条码扫描器只能扫描一维条码，而不能扫描二维条码，而二维条码扫描器既可以扫描一维条码，又可以扫描二维条码。从价格来说，二维条码扫描器的价格通常要比一维条码扫描器的要高。

在某些特殊场合下，并不是所有的二维扫描枪都能适用，比如扫描手机屏幕上或者刻在金属上的二维码等，如果您需要的话，可咨询我公司的技术人员。重庆优质高温陶瓷条码标签厂家报价

上海简研科技有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在上海市市辖区等地区的印刷行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为行业的翘楚，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将引领上海简研科技和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋进，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！